

Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS



GUÍA DEL PRODUCTO • IMPERMEABILIZANTES

Barrera Química

Inyección y Saturación

Antihumedad cristalizante contra la humedad de cimientos. Un líquido transparente que penetra el muro y forma cristales que lo sellan desde adentro, en forma permanente.

20 a 60 m lineales

de pared por balde de 20 L, en inyección

Invisible

no cambia el aspecto de la superficie

Permanente

no se descascara ni se reaplica

La humedad que sube se corta desde adentro

¿La humedad sube por la pared aunque pinte una y otra vez? Eso es humedad de cimientos (capilaridad) y ninguna pintura la frena: hay que tratarla desde adentro del muro. La Barrera Química es un **antihumedad cristalizante para inyección y saturación**.

Es un líquido transparente que penetra el hormigón, el revoque y el ladrillo, y forma cristales que sellan el material desde adentro. Frena la humedad por capilaridad y la filtración de agua en forma permanente, sin cambiar el aspecto de la superficie. A diferencia de las pinturas impermeables, no forma una película encima: se vuelve parte de la pared. Fabricada por Lecatex en Pilar, Buenos Aires.

Resuelve

Humedad que sube por la pared (capilaridad) en muros existentes; impermeabilización de plateas, losas, contrapisos y terrazas de hormigón; protección preventiva de muros nuevos antes de pintar.

Funciona sobre

Hormigón, revoque cementicio, ladrillo común, bloques de cemento, fibrocemento, baldosa cementicia y piedra natural porosa.

No aplicar sobre

Paredes pintadas (lijar primero), cerámicos vidriados, porcelanato, madera, metal, mármol o granito pulidos.



Cómo funciona

Cristales insolubles que bloquean la red capilar del muro.

01

Invisible y pintable

Queda transparente, no cambia el aspecto. Se puede pintar encima a las 24 horas.

02

Permanente

No forma película: se vuelve parte de la pared. No se descascara, no se rompe y no hay que reaplicarlo.

03

Base agua

Sin olor fuerte, no inflamable, apto para interiores. Industria argentina.

BIDÓN

5 litros

5 a 15 m

LINEALES EN INYECCIÓN

Para tratar un ambiente o un tramo de pared.

BALDE

10 litros

10 a 30 m

LINEALES EN INYECCIÓN

Casas chicas y medianeras.

BALDE

20 litros

20 a 60 m

LINEALES EN INYECCIÓN

La presentación de obra. En saturación: 57 a 80 m² (horizontal) o 50 a 70 m² (vertical, dos manos).

TIPO

Antihumedad cristalizante, transparente

INYECCIÓN

Mecha 12 mm, cada 10 cm, a 45° hacia abajo, producto puro

SATURACIÓN VERTICAL

Dos manos, 4 a 6 h entre cada una

ASPECTO FINAL

Sin cambios en la superficie

BASE

Acuosa, no inflamable

SATURACIÓN HORIZONTAL

Una pasada bajo contrapiso; dos en terrazas expuestas

PINTABLE

A las 24 horas

USO

Interior y exterior

¿Cuánto necesita? Inyección: mida los metros lineales de pared afectada; un balde de 20 L cubre entre 20 y 60 m según el espesor del muro. Saturación: 57 a 80 m² por balde en losas y 50 a 70 m² en muros a dos manos. Valores orientativos según porosidad. Ante dudas, envíe fotos por WhatsApp y Lecatex lo orienta sin cargo.

Presentaciones



Bidón 5 L



Balde 10 L



Balde 20 L

Productos complementarios

Pintura

Impermeabilizante de Caucho

Una vez cortada la humedad ascendente, protege el muro exterior de la lluvia con una película elástica.

Base Niveladora

Para reparar el revoque dañado por la humedad antes de la terminación.

Revestimiento Texturado

Terminación decorativa y protectora del frente, sobre Fondo Base, cuando el muro ya está sano.

01 Inyección (humedad ascendente)

Perforar la pared a la altura del zócalo con mecha de 12 mm, cada 10 cm y a 45° hacia abajo. Inyectar el producto puro hasta saturar el muro y tapar los agujeros con mortero. Crea una barrera horizontal que corta el ascenso de humedad de forma permanente.

02 Saturación horizontal (losas y plateas)

Volcar el producto sobre la losa y distribuir con escobillón, rodillo de pelo largo o secador de piso, dejando que el hormigón lo absorba hasta saturar. Una pasada para losas que reciben contrapiso; dos para terrazas expuestas.

03 Saturación vertical (muros nuevos)

Aplicar con rodillo de lana corta o pulverizador, en dos manos con 4 a 6 horas de espera entre cada una. Ideal para muros nuevos o fachadas antes de pintar. No frena humedad ascendente activa: para eso, inyección.

04 Terminación

A las 24 horas la superficie se puede pintar o revestir. Reparar antes el revoque dañado por la humedad.

Condiciones para aplicar

Clima

No aplicar con pronóstico de lluvia ni con humedad relativa ambiente mayor al 80 %.

Temperatura

Entre 3 °C y 40 °C.

Superficie

Paredes pintadas: lijar primero para que el producto penetre. No sirve sobre superficies vitrificadas o pulidas.

Soporte técnico de fábrica. Ante cualquier duda durante la aplicación, Lecatex responde por WhatsApp al +54 9 11 5657-8797, con fichas técnicas y criterio de fabricante.

Ficha rápida

TIPO

Antihumedad cristalizante, transparente

INYECCIÓN

Mecha 12 mm, cada 10 cm, a 45° hacia abajo, producto puro

SATURACIÓN VERTICAL

Dos manos, 4 a 6 h entre cada una

BASE

Acuosa, no inflamable

SATURACIÓN HORIZONTAL

Una pasada bajo contrapiso; dos en terrazas expuestas

PINTABLE

A las 24 horas

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona la barrera química contra la humedad?

Es un antihumedad cristalizante: un líquido transparente que penetra el hormigón, el revoque y el ladrillo y forma cristales que sellan el material desde adentro, frenando la humedad por capilaridad.

¿Cuánto rinde el balde de 20 litros?

En inyección: 20 a 60 metros lineales de pared según el espesor. En saturación horizontal: 57 a 80 m². En saturación vertical: 50 a 70 m² a dos manos. Valores orientativos según porosidad.

¿Sirve para paredes con humedad de cimientos?

Sí, es el tratamiento específico para humedad ascendente en paredes. Ante dudas sobre su caso, Lecatex lo asesora sin cargo por WhatsApp.

¿Capilaridad o filtración?

Si la mancha aparece desde el piso hacia arriba, hasta 0,5 a 1,5 m, con salitre y revoque que se desgrana, es capilaridad: va inyección. Si aparece bajo una ventana, un techo o una medianera, es filtración: se resuelve con membrana o pintura impermeabilizante.

¿Cambia el color de la pared?

No. Queda transparente y se puede pintar encima a las 24 horas.

Dónde conseguirlo

En su punto de venta

Consulte stock, presentaciones y colores disponibles en el comercio donde recibió esta guía.

Cotizador online

En www.lecatex.com.ar/cotizador calcula la cantidad exacta de producto para su obra en un minuto.

Lecatex

www.lecatex.com.ar • Instagram
@lecatexrevestimientos • Fábrica en
Pilar, Buenos Aires.