

# Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS



GUÍA DEL PRODUCTO • SOLUCIONES EPOXI

## Base Niveladora **Epoxi**

Base epoxi de tres componentes para reparar, nivelar y sellar pisos antes del porcelanato líquido o de pinturas epoxi y poliuretánicas. Alta resistencia y terminación profesional.

**10 a 14 m<sup>2</sup>**

por kit de 20 L, en capa fina

**3 componentes**

A + B + carga mineral

**Bloquea humedad**

ascendente y crea el puente de anclaje

### Un piso epoxi es tan bueno **como su preparación**

Si el sustrato tiene grietas, desniveles o humedad ascendente, el acabado falla. La Base Niveladora Epoxi de Lecatex **repara, nivela y sella pisos** antes de aplicar acabados finales como porcelanato líquido, pinturas epoxídicas o poliuretánicas.

Crea un puente de anclaje entre la carpeta de cemento (o los cerámicos existentes) y el acabado final, con alta resistencia mecánica para tránsito pesado. El kit incluye tres componentes: A (base epoxi), B (catalizador) y C (carga mineral de áridos seleccionados). Fabricada por Lecatex en Pilar, Buenos Aires.

#### Ideal para

Preparar pisos industriales, comerciales o residenciales antes del porcelanato líquido o pintura epoxi, y recuperar carpetas en mal estado.

#### Se aplica sobre

Cerámica y mosaicos (lijados), hormigón y carpetas cementicias firmes, limpias y secas.

#### No aplicar sobre

Superficies con grasa, ceras, polvo, pintura floja o humedad. Debe quedar perfectamente limpia, firme y seca.



#### Kit en obra

Base lista para recibir el acabado epoxi.

### 01

#### Nivelación extrema

Corrige imperfecciones, grietas y desniveles, dejando una superficie lisa.

### 02

#### Adherencia superior

Puente de anclaje entre la carpeta o los cerámicos y el acabado final. Evita que el recubrimiento se quiebre.

### 03

#### Bloquea la humedad

Frena la humedad ascendente y asegura la durabilidad del piso. Buen tiempo de trabajabilidad.

### KIT

4 litros

**2 a 3 m<sup>2</sup>**

CAPA FINA

Reparaciones y pisos chicos.

### KIT

10 litros

**5 a 7 m<sup>2</sup>**

CAPA FINA

Ambientes medianos.

### KIT

20 litros

**10 a 14 m<sup>2</sup>**

CAPA FINA

La presentación de obra. Varía según rugosidad y espesor; calcular 10 % extra.

### SISTEMA

Epoxi de 3 componentes: A + B + carga mineral (C)

### HERRAMIENTAS

Llana metálica lisa, espátula ancha o secador de goma

### SECADO

Unas 24 h

### RESISTENCIA

Alta, apta para pisos exigidos

### MEZCLA

B sobre A, 2 min con taladro; agregar la carga de a poco

### BURBUJAS

Rodillo de púas, alcohol isopropílico o pistola de calor a 20 cm

### TERMINACIÓN

Lijar fino, aspirar y limpiar antes del acabado

### ACABADO SOBRE LA BASE

Porcelanato Líquido o pinturas epoxi / poliuretánicas

**¿Cuánto necesita?** En capa fina: divida los m<sup>2</sup> por 12 (kit de 20 L), 6 (10 L) o 2,5 (4 L) y sume un 10 %. Un local de 36 m<sup>2</sup> lleva tres kits de 20 L. Sobre pisos muy rugosos o con más espesor el consumo sube.

## Productos complementarios

### Porcelanato Líquido

El acabado espejo que va sobre la base: sistema epoxi completo de Lecatex.

### Barrera Química

Si hay humedad ascendente activa en la losa, saturarla antes con Barrera Química.

### Micro Piso

Otra terminación continua para interiores, mate, sobre pisos preparados.

### 01 Preparación sobre cerámica o mosaicos

Reparar juntas hundidas o cerámicos rotos; lijar toda la superficie con grano grueso o copa de desbaste para abrir el poro del esmalte; aspirar el polvo y pasar un trapo con diluyente o alcohol industrial. Sin grasa, ceras, polvo ni humedad.

### 02 Preparación sobre hormigón o carpetas

Lijar para eliminar crestas, restos de cal, pintura vieja o partes flojas; barrer y aspirar. Debe quedar firme y seca.

### 03 Mezcla

Verter el componente B sobre el A y mezclar con taladro 2 minutos; agregar de a poco la carga mineral mientras se mezcla, hasta una pasta homogénea y sin grumos.

### 04 Aplicación

Verter en cordón y extender con llana metálica lisa, espátula ancha o secador de goma, presionando para que penetre en juntas y poros.

### 05 Burbujas y secado

Pasar rodillo de púas (o alcohol isopropílico / pistola de calor a 20 cm) para eliminar burbujas de aire. Secado: unas 24 horas.

### 06 Terminación

Para seguir con porcelanato líquido o pintura epoxi: lijar con lija fina, aspirar y limpiar perfectamente.

## Condiciones para aplicar

#### Temperatura

Entre 3 °C y 40 °C. Con calor el tiempo de trabajo se acorta: preparar la cantidad justa.

#### Humedad

No aplicar con humedad relativa mayor al 80 % ni sobre pisos húmedos.

#### Seguridad

Ventilar, usar guantes y antiparras. Limpiar herramientas antes de que el producto endurezca.

## En obra



#### Base aplicada

Superficie lisa, sellada y lista para el acabado.



#### Kit de 20 L

Tres componentes.

**Soporte técnico de fábrica.** Ante cualquier duda durante la aplicación, Lecatex responde por WhatsApp al +54 9 11 5657-8797, con fichas técnicas y criterio de fabricante.

### Ficha rápida

#### SISTEMA

Epoxi de 3 componentes: A + B + carga mineral (C)

#### HERRAMIENTAS

Llana metálica lisa, espátula ancha o secador de goma

#### SECADO

Unas 24 h

#### MEZCLA

B sobre A, 2 min con taladro; agregar la carga de a poco

#### BURBUJAS

Rodillo de púas, alcohol isopropílico o pistola de calor a 20 cm

#### TERMINACIÓN

Lijar fino, aspirar y limpiar antes del acabado

### Preguntas frecuentes

#### ¿Cuándo se usa la base niveladora epoxi?

Antes de aplicar acabados finales como porcelanato líquido o pinturas epoxi y poliuretánicas: repara, nivela y sella el piso.

#### ¿Cuánto rinde?

Kit 4 L: 2 a 3 m<sup>2</sup> · Kit 10 L: 5 a 7 m<sup>2</sup> · Kit 20 L: 10 a 14 m<sup>2</sup> en capa fina. Calcule un 10 % extra; varía según rugosidad y espesor.

#### ¿Es apta para tránsito vehicular?

Su alta resistencia la hace apta para pisos exigidos. Consulte su caso con el soporte técnico de Lecatex para confirmar el sistema ideal.

#### ¿Se puede aplicar sobre cerámicos?

Sí: se lijan para abrir el poro del esmalte, se limpian a fondo y la base crea el puente de anclaje para el acabado.

### Dónde conseguirlo

#### En su punto de venta

Consulte stock, presentaciones y colores disponibles en el comercio donde recibió esta guía.

#### Cotizador online

En [www.lecatex.com.ar/cotizador](http://www.lecatex.com.ar/cotizador) calcula la cantidad exacta de producto para su obra en un minuto.

#### Lecatex

[www.lecatex.com.ar](http://www.lecatex.com.ar) · Instagram  
@lecatexrevestimientos · Fábrica en  
Pilar, Buenos Aires.