

Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS



GUÍA DEL PRODUCTO • DECORACIÓN DE PAREDES

Estuco **Veneciano**

Revestimiento decorativo con efecto mármol para interiores elegantes. Terminación lisa y brillante, en capas finas con llana de acero.

20 a 30 m²

por mano, balde de 30 kg

Efecto mármol

terminación lisa y brillante

Interiores

livings, dormitorios, locales y oficinas

Efecto mármol, **terminación premium**

El Estuco Veneciano Lecatex es un revestimiento decorativo para interiores que logra **superficies lisas y brillantes con efecto marmoleado**, elegantes y sofisticadas. Es la elección de diseñadores y arquitectos para espacios donde se busca una terminación premium.

Se aplica en capas finas con llana de acero inoxidable y se pule en seco para lograr el brillo. Con una amplia gama de tonalidades y la posibilidad de crear efectos marmolados o patrones únicos, se adapta a distintos estilos de diseño. Fabricado por Lecatex en Pilar, Buenos Aires.

Ideal para

Salas y livings, dormitorios, oficinas, locales y espacios comerciales donde se busca una terminación premium.

Se aplica sobre

Paredes interiores lisas: revoque fino, enduido, yeso o placa de roca de yeso, limpias, secas y niveladas.

Antes de aplicar

Si la base tiene irregularidades, nivelar con masilla y lijar: el estuco copia la superficie.



Efecto marmoleado

Movimientos cruzados con llana y pulido final.

01

Acabado elegante

Efecto marmoleado, liso y brillante. Cada pared es única según el movimiento de la llana.

02

Fácil de aplicar

Apto para profesionales y aficionados con manejo de llana. Capas finas y pulido en seco.

03

Durabilidad

Excelente resistencia: mantiene su aspecto en el tiempo. Se puede proteger con cera.

BALDE

15 kg

10 a 15 m²

POR MANO

Una pared destacada o un ambiente chico.

BALDE

30 kg

20 a 30 m²

POR MANO

Ambientes completos. El sistema lleva dos capas finas.

USO

Paredes interiores

CAPAS

Dos, finas, con llana de acero inoxidable

ENTRE CAPAS

4 a 6 h

TERMINACIÓN

Pulido con llana limpia y seca

PROTECCIÓN (OPCIONAL)

Cera protectora para más brillo y resistencia

BASE

Lisa, nivelada, limpia y seca

COLORES

Amplia gama de tonalidades; consulte la carta

EFFECTO

Marmoleado, brillante

¿Cuánto necesita? Tome 20 a 30 m² por mano con el balde de 30 kg y cuente dos capas finas: un living de 45 m² de paredes lleva dos baldes de 30 kg. Prevea un 10 % extra para el pulido y los retoques.

Productos complementarios

Base Niveladora

Para dejar la pared perfectamente lisa antes del estuco: repara fisuras y nivela.

Cera protectora

Terminación opcional que aumenta el brillo y la resistencia al roce y a las manchas.

Efecto Concrete

Si busca la estética del cemento alisado en lugar del mármol, con la misma técnica de llana.

01 Preparación

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa y suciedad. Si es necesario, nivelar con masilla y lijar para lograr una base lisa.

02 Primera capa

Aplicar una capa delgada y uniforme con llana de acero inoxidable. Dejar secar 4 a 6 horas.

03 Segunda capa

Aplicar una segunda capa delgada, distribuyendo el producto en movimientos cruzados para crear el efecto marmoleado. Dejar secar 4 a 6 horas.

04 Pulido

Una vez seco, pulir con una llana limpia y seca para lograr el brillo deseado.

05 Protección (opcional)

Aplicar una cera protectora para mejorar el brillo y la resistencia.

Condiciones para aplicar

Clima

No aplicar con pronóstico de lluvia ni con humedad relativa ambiente mayor al 80 %.

Temperatura

Entre 3 °C y 40 °C. Fuera de ese rango el secado y la adherencia se ven afectados.

Herramientas

Lavar herramientas y superficies manchadas con agua y detergente antes de que el producto seque.

En obra



Veta marmolada

Brillo y profundidad en capas finas.

Soporte técnico de fábrica. Ante cualquier duda durante la aplicación, Lecatex responde por WhatsApp al +54 9 11 5657-8797, con fichas técnicas y criterio de fabricante.

Ficha rápida

USO

Paredes interiores

ENTRE CAPAS

4 a 6 h

PROTECCIÓN (OPCIONAL)

Cera protectora para más brillo y resistencia

CAPAS

Dos, finas, con llana de acero inoxidable

TERMINACIÓN

Pulido con llana limpia y seca

BASE

Lisa, nivelada, limpia y seca

Preguntas frecuentes

¿Cuánto rinde el estuco veneciano?

Balde de 30 kg: 20 a 30 m² por mano. Balde de 15 kg: 10 a 15 m² por mano.

¿Qué acabado logra?

Superficies lisas y brillantes con efecto mármol, elegantes y sofisticadas, ideales para interiores.

¿Es difícil de aplicar?

Requiere técnica de llana en capas finas. Si prefiere, Lecatex recomienda aplicadores capacitados: consulte en su punto de venta.

¿Se puede usar en baños o cocinas?

Sí, en paredes interiores. En zonas de salpicaduras conviene la terminación con cera protectora.

Dónde conseguirlo

En su punto de venta

Consulte stock, presentaciones y colores disponibles en el comercio donde recibió esta guía.

Cotizador online

En www.lecatex.com.ar/cotizador calcula la cantidad exacta de producto para su obra en un minuto.

Lecatex

www.lecatex.com.ar · Instagram
@lecatexrevestimientos · Fábrica en
Pilar, Buenos Aires.