

Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS



GUÍA DEL PRODUCTO • PISOS Y PISCINAS

Kit MicroSolarium Atérmico

Sistema completo de micro piso atérmico y antideslizante para bordes de piscina y solariums. Fresco al sol, resistente al agua y fácil de aplicar en dos manos.

20 m² por mano

balde de 30 kg · se aplica en dos manos

Atérmico

fresco al tacto a pleno sol

Kit completo

puede de adherencia, áridos y químicos

El borde de la pileta **ya no quema**

¿El borde de la pileta quema en enero? El Kit MicroSolarium Atérmico Lecatex es un **sistema completo de micro piso atérmico** para bordes de piscinas y solariums: un acabado profesional, fresco al tacto y antideslizante, pensado para áreas expuestas al sol y al agua.

La superficie se mantiene fresca incluso a pleno sol, para caminar descalzo sin quemarse, y suma seguridad en las zonas húmedas. Se aplica en solo dos manos y el kit incluye todo: puente de adherencia, áridos y químicos. Fabricado por Lecatex en Pilar, Buenos Aires.

Ideal para

Bordes y playas de piscina, solariums, escaleras exteriores y superficies donde el piso tradicional levanta demasiada temperatura.

Se aplica sobre

Superficies limpias, secas, firmes y niveladas: hormigón, carpetas y losetas firmes.

Complemento

Para el interior del vaso, Playa Oasis; para losetas atérmicas desgastadas que solo necesitan color, el Restaurador.



Solárium terminado

Fresco al tacto, antideslizante, resistente al agua.

01

Atérmico

La superficie se mantiene fresca incluso a pleno sol: se camina descalzo sin quemarse.

02

Antideslizante

Seguridad en zonas húmedas como bordes de pileta y escaleras exteriores.

03

Durable y simple

Resistente al agua y al desgaste, para exteriores. Se aplica en solo dos manos.

KIT BALDE

30 kg

20 m²

POR MANO · DOS MANOS

Incluye puente de adherencia, componente A (áridos) y componente B (químicos).

SISTEMA

Puente de adherencia + áridos (A) + químicos (B)

PUENTE DE ADHERENCIA

Rodillo o brocha; seca 2 a 4 h

USO

Exterior: bordes de pileta y solariums

COLORES

Blanco y Arena

MANOS

Dos: llana metálica y fratacho plástico

ENTRE MANOS

Unas 6 h

PROTECCIÓN (OPCIONAL)


Sellador o hidrolaca

TERMINACIÓN

Atérmica y antideslizante

¿Cuánto necesita? Divida los m² del borde o solárium por 20 y multiplique por dos manos: un perímetro de 30 m² lleva 3 kits de 30 kg. El cotizador de www.lecatex.com.ar lo calcula.

Colores disponibles



Blanco



Arena

Productos complementarios

Playa Oasis

Para el interior del vaso de la pileta: revestimiento símil arena, atérmico y antideslizante.

Restaurador de Pisos y Losetas Atérmicas

Si las losetas del borde están firmes y solo perdieron color, la pintura impermeable que las renueva.

Hidrolaca

Terminación opcional para mayor brillo y resistencia.

01 Preparación

La superficie debe estar limpia, seca y libre de impurezas; nivelar si hay irregularidades.

02 Puente de adherencia

Aplicar una capa uniforme con rodillo o brocha y dejar secar 2 a 4 horas.

03 Mezcla

Agregar el componente B (químicos) de a poco sobre el componente A (áridos), mezclando constantemente hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.

04 Aplicación y terminación

Primera mano con llana metálica, fina y uniforme, sobre el puente de adherencia seco. Colocado el material, **se plancha con la llana metálica y luego se pasa un fratacho de plástico dando pequeños círculos**: ese movimiento genera el dibujo y la textura. Dejar secar unas 6 horas y repetir en la segunda mano, cubriendo totalmente.

05 Protección (opcional)

Aplicar sellador o hidrolaca para mayor brillo y resistencia.

Condiciones para aplicar

Clima

No aplicar con pronóstico de lluvia ni con humedad relativa ambiente mayor al 80 %.

Temperatura

Entre 3 °C y 40 °C. Fuera de ese rango el secado y la adherencia se ven afectados.

Herramientas

Llana metálica y fratacho de plástico. Lavar con agua y detergente antes de que seque.

En obra



Borde de pileta

Superficie atérmica continua.



Solárium

Terminación en Arena.



Escalones

Antideslizante en zonas húmedas.

Soporte técnico de fábrica. Ante cualquier duda durante la aplicación, Lecatex responde por WhatsApp al +54 9 11 5657-8797, con fichas técnicas y criterio de fabricante.

Ficha rápida

SISTEMA

Puente de adherencia + áridos (A) + químicos (B)

PUENTE DE ADHERENCIA

Rodillo o brocha; seca 2 a 4 h

USO

Exterior: bordes de pileta y solariums

MANOS

Dos: llana metálica y fratacho plástico

ENTRE MANOS

Unas 6 h

PROTECCIÓN (OPCIONAL)

Sellador o hidrolaca

Preguntas frecuentes

¿Qué incluye el Kit MicroSolarium?

Es un kit completo: puente de adherencia, componente A (áridos) y componente B (químicos), en balde de 30 kg.

¿Cómo se logra el dibujo de la superficie?

Una vez colocado el material se plancha con llana metálica y después se pasa un fratacho de plástico haciendo pequeños círculos: ese movimiento genera el dibujo y la textura antideslizante.

¿Cuánto rinde?

20 m² por mano (balde de 30 kg). Se aplica en dos manos.

¿Realmente queda fresco al sol?

Sí, es atérmico: mantiene una temperatura agradable al tacto incluso con sol directo, y es antideslizante para zonas húmedas.

¿Se puede aplicar sobre las losetas existentes?

Sí, si están firmes y niveladas: se limpian, se aplica el puente de adherencia y luego las dos manos del sistema.

Dónde conseguirlo

En su punto de venta

Consulte stock, presentaciones y colores disponibles en el comercio donde recibió esta guía.

Cotizador online

En www.lecatex.com.ar/cotizador calcula la cantidad exacta de producto para su obra en un minuto.

Lecatex

www.lecatex.com.ar · Instagram
@lecatexrevestimientos · Fábrica en
Pilar, Buenos Aires.