

Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

GUÍA DEL PRODUCTO

Lecatex Stone

Exclusividad y elegancia en pisos de granito natural. Piedras naturales unidas con aglutinantes de alta calidad: una superficie única, firme, duradera y sin juntas visibles, para interiores y exteriores.

16 colores

piedra de granito natural

2 m² por kit

kit de 20 kg, superficie pareja

Sin juntas

superficie continua, sin demoler

Piedra real, **sin juntas**

Lecatex Stone es el sistema de pisos de piedra de granito natural de Lecatex. Su fórmula combina **piedras naturales con aglutinantes de alta calidad** y crea una superficie única, firme y duradera.

Además de su acabado sofisticado, es muy práctico de instalar: el kit incluye todo lo necesario, la mezcla se hace con máquina eléctrica y se aplica fácilmente con llana metálica. Fabricado por Lecatex en su planta de Pilar, Buenos Aires.

Ideal para	Hogares y comercios: galerías, accesos y entradas, patios, cocheras, veredas internas y locales.
Zócalos y alzadas	Con el puente de adherencia para superficies verticales (se vende por separado).
Escaleras y paredes interiores	Línea específica Stone Escaleras y Paredes , lista para usar (solo interiores).



Vereda de acceso

Continuidad total, incluso alrededor de rejillas y bordes.

01

Rápida instalación

Kit completo, mezcla con máquina eléctrica y aplicación con llana. Va sobre la base existente, sin demoler.

02

Sin juntas visibles

Superficie continua: sin piezas que se despeguen ni bordes que se rompan, como en cerámicos o piedra colocada.

03

Resistente y duradero

Piedra de granito natural pensada para el tránsito diario, en interiores y exteriores.

QUÉ CONTIENE EL KIT

- 01 Balde de 20 kg** con piedras de granito natural, en el color elegido.
- 02 Envase de puente de adherencia** para superficies horizontales.
- 03 Aglutinante.**
- 04 Endurecedor.**
- 05 Diluyente:** solo para repasar la llana y limpiar las herramientas.

SE ADQUIERE POR SEPARADO

- Puente de adherencia para superficies verticales (zócalos y alzadas de escalones).
- **Laca Poliuretánica Lecatex Stone**, para la protección final del piso (sugerencia técnica, pág. 6).

RENDIMIENTO TEÓRICO

2 m² por kit de 20 kg, en superficies parejas

ESPESOR ÓPTIMO SUGERIDO

4 a 5 mm

TRÁNSITO

Recién con el material completamente curado

APLICACIÓN

Mezcla con máquina eléctrica, llana metálica

SUPERFICIES DESPAREJAS

El rendimiento puede variar

SECADO Y CURADO

48 a 72 h según la humedad

USO

Interior y exterior

MANTENIMIENTO

Agua y detergente neutro

¿Cuántos kits necesitás? Cada kit cubre 2 m² en superficies en buen estado. El cotizador online de www.lecatex.com.ar calcula la cantidad según los metros y el estado del piso.

Mantenimiento mínimo

Limpieza simple

Agua y, si hace falta, detergente neutro y cepillo de cerdas blandas.

Protección con laca

Recomendamos terminarlo con la Laca Poliuretánica Lecatex Stone: sella la superficie y protege el color. Ver la sugerencia técnica en la página 6.

Piedra real

El color es propio del granito natural: no se pinta ni se repinta.



Terminación prolija

Encuentros con rejillas y bordes.



Sendero de losas

Módulos de Stone separados por césped.

01 Preparación de la superficie

La base debe estar limpia, seca y en buen estado. Si hay irregularidades, nivelá previamente para lograr una mejor terminación. También podés nivelar con el mismo piso de granito, pero el rendimiento puede verse afectado.

02 Puente de adherencia

Aplicá el puente de adherencia **SIN rebajar** en toda la superficie, con rodillo, pincel o brocha.

03 Tiempo de espera · **MUY IMPORTANTE**

Una vez aplicado el puente, esperá entre **20 y 30 minutos** antes de colocar las piedras.

04 Preparación de la mezcla de piedras

1. Volcá el aglutinante dentro del balde de piedras.
2. A continuación, volcá el endurecedor en el mismo balde.
3. Mezclá con mezcladora mecánica durante **1 minuto y medio**, recorriendo todo el balde: de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y llegando bien al fondo y a las paredes.
4. En ese minuto y medio todas las piedras deben quedar completamente embebidas y brillantes, sin zonas secas.

⚠ ATENCIÓN · EL TIEMPO DE MEZCLA ES OBLIGATORIO

- ✓ Controlá el tiempo con un reloj o con el celular.
- ✓ **NO mezcles más de 1 minuto y medio**. Si se mezcla de más, el material se calienta y el aglutinante se quema, arruinando la mezcla.
- ✓ **Cómo darte cuenta**: si al colocar las piedras en el piso notás que el material toma un tono **MÁS OSCURO** de lo habitual, es señal de que se mezcló de más.
- ✓ Terminada la mezcla, volcá el material sobre el piso **DE INMEDIATO**. No lo dejes reposar dentro del balde.

05 Aplicación del producto

Volcá la mezcla sobre la superficie y distribuila con llana metálica, en una capa uniforme de **4 a 5 mm**. Para planchar y lograr una terminación pareja, repasá la llana con un trapo **APENAS humedecido** con el diluyente del kit, cada 2 o 3 pasadas. La llana se limpia, no se moja: no la sumerjas ni la mojes directamente, y nunca echés diluyente sobre las piedras.

IMPORTANTE — el diluyente. Se utiliza SOLAMENTE para repasar la llana y para la limpieza posterior de las herramientas. **BAJO NINGÚN punto de vista se debe incluir en la mezcla del material.** Tampoco uses thinner común, agua ni alcohol para humedecer la llana.

06

Secado y curado

Dejá secar de **48 a 72 horas** según la humedad del ambiente. Evitá el tránsito sobre la superficie hasta que esté completamente curada.

07

Protección con laca · **SUGERENCIA TÉCNICA**

Con el material seco y curado, terminá el piso con una mano de **Laca Poliuretánica Lecatex Stone**. Es opcional, pero no se debería obviar: mirá cómo aplicarla y todos sus beneficios en las páginas 6 y 7.

Condiciones **para aplicar**

Clima

No aplicar con pronóstico de lluvia para las horas de aplicación y curado, ni con humedad ambiente muy alta.

Temperatura

Entre 3 °C y 40 °C. Fuera de ese rango, el curado se ve afectado.

Superficie

Nunca sobre superficie húmeda o floja. La base seca y firme es la clave de la durabilidad.

¿Lo aplico yo o llamo a un aplicador?

En pisos chicos y con la base bien preparada, puede aplicarlo cualquier persona con experiencia en trabajos de llana, siguiendo este paso a paso. Para obras grandes o superficies complejas, Lecatex ofrece un servicio de aplicación profesional con equipo certificado de fábrica: consultalo en tu punto de venta.

Soporte técnico de fábrica. Ante cualquier duda durante la aplicación, Lecatex responde directamente por WhatsApp al +54 9 11 5657-8797, con fichas técnicas y criterio de fabricante.

Tiempos **clave**

20–30 min

ESPERA DEL PUENTE

Después de aplicar el puente y antes de colocar las piedras.

1 ½ min

MEZCLA, NI UN
SEGUNDO MÁS

Con mezcladora mecánica. Volcar de inmediato.

48–72 h

SECADO Y CURADO

Según la humedad del ambiente. Sin tránsito hasta el curado.

Al final

LACA DE PROTECCIÓN

Con el material seco y curado. Sugerencia técnica.

⚠ SUGERENCIA TÉCNICA • NO OBLVIAR

Protegé tu piso con **Laca Poliuretánica Lecatex Stone**

El paso final que no se debería obviar.

El piso queda terminado sin laca, pero **sin protección queda expuesto al sol, al agua y a las manchas desde el primer día**. Por eso, desde fábrica recomendamos aplicar la Laca Poliuretánica Lecatex Stone una vez que el material esté completamente seco y curado (48 a 72 horas): es lo que le da el máximo rendimiento, durabilidad y estética.

Su aplicación es opcional y queda a decisión del cliente. La laca se adquiere por separado.



Aplicación de la laca con rodillo de pelo corto

Imagen ilustrativa.

Beneficios de la laca

PROTECCIÓN

- ✓ **Escudo contra el sol y la intemperie:** protege el color original de la piedra por mucho más tiempo.
- ✓ **Sella la superficie:** reduce la absorción de agua, suciedad, grasa y manchas.
- ✓ **Frena las manchas del día a día:** hojas, tierra, óxido de macetas y muebles, derrames de bebidas.
- ✓ **Mayor resistencia** al desgaste y al tránsito diario.

ESTÉTICA

- ✓ **Transparente y estable:** no altera el tono del piso.
- ✓ **Realza y aviva el color,** con efecto "recién colocado".
- ✓ **Terminación pareja y uniforme** en todo el paño.

MANTENIMIENTO Y VALOR

- ✓ **Limpieza más fácil,** solo con agua y detergente neutro.
- ✓ **Mantenimiento simple:** se puede renovar con una nueva mano sin rehacer el piso.
- ✓ **Alarga la vida útil:** el desgaste lo recibe la laca, no la piedra.
- ✓ **Cuida la inversión:** renovar la laca cuesta mucho menos que reparar o rehacer el piso.
- ✓ **Como nuevo por años,** y suma valor a la casa.

Cómo aplicarla

01

Superficie lista

El material tiene que estar completamente seco y curado (48 a 72 horas). La superficie, limpia, seca y sin polvo.

02

Mezcla de la laca

Mezclá **TODO** el contenido de la Parte A con **TODO** el contenido de la Parte B durante 2 minutos, hasta que quede homogénea. La laca viene lista para usar: **NO agregues thinner ni ningún otro diluyente.**

03

Aplicación

Aplicá una mano pareja con rodillo de pelo corto o pincel, sin dejar charcos.

04

Tiempo de trabajo

Usá la mezcla dentro del tiempo de trabajo indicado en el envase.



CON LACA

SIN LACA

La diferencia a la vista: color más vivo y superficie sellada. Imagen ilustrativa.

RENOVACIÓN

Con el uso, la laca es la que recibe el desgaste. Cuando pierda brillo o protección, **se renueva con una nueva mano**, sin rehacer el piso: limpiar, dejar secar y volver a aplicar siguiendo estos mismos pasos.

¿Dónde se consigue? Consultá la Laca Poliuretánica Lecatex Stone en tu punto de venta, junto con los kits. Ante cualquier duda, Lecatex responde por WhatsApp al +54 9 11 5657-8797.



Andes

GRANITO NATURAL



Cafayate

GRANITO NATURAL



Carrara

GRANITO NATURAL



Cusco

GRANITO NATURAL




Duna

GRANITO NATURAL



Glaciar NUEVO

GRANITO NATURAL



Gris Metal

GRANITO NATURAL



Inca

GRANITO NATURAL



Limón

GRANITO NATURAL



Marmolado

GRANITO NATURAL



Marrón

GRANITO NATURAL



Napoleón

GRANITO NATURAL



Negro

GRANITO NATURAL



Patagonia

GRANITO NATURAL



Plomo

GRANITO NATURAL



Tilcara NUEVO

GRANITO NATURAL

16 colores, una sola piedra. Granito natural seleccionado. Las imágenes son de referencia: el tono y la granulometría pueden presentar variaciones leves entre partidas. **Glaciar** y **Tilcara** son las incorporaciones más recientes de la carta.







Encuentro con carpinterías



Terraza sin juntas



Cochera cubierta



Cochera de noche

La textura de la piedra bajo iluminación artificial.



Detalle de superficie

Piedra a la vista, sin juntas.

Dónde conseguirlo

En tu punto de venta

Consultá precio, stock, colores y la Laca Poliuretánica Lecatex Stone en el comercio donde recibiste esta guía.

Cotizador online

En www.lecatex.com.ar/cotizador calculás la cantidad exacta de kits para tu obra en un minuto.

Lecatex

www.lecatex.com.ar • Instagram
@lecatexrevestimientos • Fábrica en Pilar, Buenos Aires.