

Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS



GUÍA DEL PRODUCTO • IMPERMEABILIZANTES

Membrana de Caucho

ImpermaFlex Ultra

Membrana líquida de caucho para techos y terrazas: se aplica como una pintura y forma una capa elástica, continua y sin uniones. La solución de fábrica contra goteras y filtraciones.

100 % caucho

en su fórmula, elaborado con caucho reciclado

15 a 20 m²

por mano, balde de 22 kg

Sin soplete

ni soldaduras: copia cualquier forma del techo

Adiós a las goteras, **sin uniones**

La Membrana de Caucho ImpermaFlex Ultra es una membrana líquida **100 % caucho en su fórmula**, con excelente flexibilidad, adherencia y resistencia al agua. Se aplica como pintura y forma una capa elástica y continua sobre el techo o la terraza.

A diferencia de la membrana en rollo, no necesita soplete ni soldaduras: copia cualquier forma del techo (caños, claraboyas, cargas) sin cortes ni parches, que son los puntos por donde el agua siempre vuelve a entrar. Fabricada por Lecatex en Pilar, Buenos Aires, con caucho 100 % reciclado. Para máxima durabilidad, Lecatex recomienda terminar el sistema con dos manos de Membrana Híbrida de Poliuretano sobre la membrana de caucho.

Ideal para

Techos y terrazas, cubiertas y tejados, superficies de hormigón y metal, sellado de juntas y grietas, y reparación de goteras y filtraciones existentes.

Se aplica sobre

Hormigón, metal (chapa), madera y asfalto. Excelente adherencia sin imprimaciones especiales.

No aplicar sobre

Superficies con polvo, grasa o partes flojas, ni con humedad. Las grietas y agujeros se reparan primero.



Terraza impermeabilizada

Capa continua, sin uniones ni parches.

01

100 % caucho

Fórmula 100 % caucho: barrera excepcional contra el agua, evita filtraciones y es la solución directa para goteras.

02

Flexibilidad superior

Se expande y contrae con la superficie sin agrietarse. Soporta lluvia, sol intenso y cambios bruscos de temperatura.

03

Aplicación versátil

Llana, espátula, rodillo o pincel. No requiere preparaciones complejas ni equipos.

BALDE

5 kg

3 a 4 m²

POR MANO

Para reparaciones puntuales, encuentros y detalles.

BALDE

12,5 kg

8 a 11 m²

POR MANO

Techos chicos, balcones y sectores.

BALDE

22 kg

15 a 20 m²

POR MANO

La presentación de obra. Dos manos: un balde cada 8 a 10 m².

BASE

Caucho 100 % reciclado, base acuosa

MANOS SUGERIDAS

Dos

HERRAMIENTAS

Llana metálica, espátula, rodillo o pincel

TERMINACIÓN RECOMENDADA

Membrana Híbrida de Poliuretano, dos manos

DILUCIÓN

No se diluye

ENTRE MANOS

Cuando la primera está seca al tacto

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

10 °C a 30 °C

USO

Techos, terrazas, cubiertas, chapa

¿Cuánto necesita? Calcule 15 a 20 m² por mano con el balde de 22 kg y multiplique por dos manos: un techo de 40 m² lleva 4 a 5 baldes de 22 kg. En techos de chapa o superficies muy rugosas conviene tomar el valor bajo. El cotizador de www.lecatex.com.ar hace el cálculo exacto.

Sistema recomendado: caucho + híbrida. Sobre la membrana de caucho seca, aplique dos manos de Membrana Híbrida de Poliuretano. Suma alta durabilidad, protección UV y efecto reflectante en blanco, y prolonga la vida útil de la impermeabilización.

Color y terminación



Negro

COLOR NATURAL DEL CAUCHO



Blanco

TERMINADO CON MEMBRANA HÍBRIDA

Productos complementarios

Membrana Híbrida de Poliuretano

La terminación recomendada: dos manos sobre la membrana de caucho para alta durabilidad, protección y efecto reflectante.

Sellador de Grietas y Fisuras

Primero se sellan las fisuras, uniones y encuentros con la manga de caucho; después se aplica la membrana.

ImpermaFlex Protect

Alternativa de terminación en color: pintura ultraconcentrada que sella y protege la membrana (Blanco, Gris Claro, Gris Oscuro, Beige y Teja).

01 Preparación de la superficie

Limpiar eliminando polvo, grasa, suciedad y residuos que afecten la adherencia. Reparar grietas y agujeros (Sellador de Grietas y Fisuras) y dejar secar.

02 Mezclado

Mezclar bien el producto antes de usar. No se diluye: se aplica tal cual viene en el balde.

03 Primera mano

Aplicar en capa uniforme con llana metálica, espátula, rodillo o pincel, cubriendo toda la superficie y los encuentros con muros y caños.

04 Segunda mano

Para máxima protección, aplicar la segunda mano cuando la primera esté totalmente seca al tacto.

05 Terminación recomendada

Sobre la membrana de caucho seca, aplicar dos manos de Membrana Híbrida de Poliuretano. Le da alta durabilidad y protección al sistema. Como alternativa de color, una mano de ImpermaFlex Protect.

Condiciones para aplicar

Clima

Aplicar con temperatura entre 10 °C y 30 °C. Evitar días de lluvia o de alta humedad (mayor al 80 %).

Superficie

Seca, firme y limpia. La humedad atrapada bajo la membrana es la causa principal de fallas.

Herramientas

Lavar herramientas y superficies manchadas con agua y detergente antes de que el producto seque.

En obra



Techo de chapa

Membrana aplicada sobre chapa acanalada.



Superficie terminada

Capa elástica y continua de caucho.



Terraza

Sin uniones ni parches.

Soporte técnico de fábrica. Ante cualquier duda durante la aplicación, Lecatex responde por WhatsApp al +54 9 11 5657-8797, con fichas técnicas y criterio de fabricante.

Ficha rápida

BASE

Caucho 100 % reciclado, base acuosa

MANOS SUGERIDAS

Dos

HERRAMIENTAS

Llana metálica, espátula, rodillo o pincel

DILUCIÓN

No se diluye

ENTRE MANOS

Cuando la primera está seca al tacto

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

10 °C a 30 °C

Preguntas frecuentes

¿Cuánto rinde la membrana líquida de caucho?

El balde de 22 kg rinde entre 15 y 20 m² por mano. Se recomienda aplicar dos manos para una impermeabilización completa.

¿Sobre qué superficies se puede aplicar?

Adhiere sobre hormigón, metal, madera y asfalto. Es ideal para techos, terrazas, cubiertas y para reparar goteras y filtraciones.

¿Cómo se aplica?

Con llana, espátula, rodillo o pincel, en capas uniformes. La segunda mano se aplica cuando la primera está totalmente seca al tacto. Aplicar entre 10 °C y 30 °C y sin pronóstico de lluvia.

¿Qué diferencia tiene con la membrana en rollo?

No necesita soplete ni soldaduras y no deja uniones: copia caños, claraboyas y cargas sin cortes ni parches, que son los puntos por donde el agua vuelve a entrar.

¿Qué le pongo encima para que dure más?

Lecatex recomienda dos manos de Membrana Híbrida de Poliuretano sobre la membrana de caucho: suma alta durabilidad, protección UV y efecto reflectante. Si solo busca color, la pintura ImpermaFlex Protect sella y protege la membrana.

¿Es 100 % caucho?

Sí. ImpermaFlex Ultra es 100 % caucho en su fórmula, elaborada con caucho reciclado.

Dónde conseguirlo

En su punto de venta

Consulte stock, presentaciones y colores disponibles en el comercio donde recibió esta guía.

Cotizador online

En www.lecatex.com.ar/cotizador calcula la cantidad exacta de producto para su obra en un minuto.

Lecatex

www.lecatex.com.ar • Instagram
@lecatexrevestimientos • Fábrica en
Pilar, Buenos Aires.