

The background of the entire page is a close-up, high-resolution image of a textured surface, likely the microcement product being advertised. It shows a fine, granular texture with subtle variations in tone, ranging from light grey to a slightly darker, muted greenish-grey. A vertical light gradient is visible on the left side, suggesting a light source. The Lecatex logo is positioned in the top left corner, consisting of the brand name in a bold, sans-serif font and the tagline below it in a smaller, all-caps font.

Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

GUÍA DEL PRODUCTO • PISOS Y PISCINAS

Micro **Piso**

Revestimiento tipo microcemento de alta resistencia para pisos y paredes interiores. Superficies lisas y continuas, sin juntas, aplicadas sobre cerámicos o cemento sin romper nada.

30 m² por kit

de 25 kg · 12 m² el de 10 kg

Sin obra

va sobre el piso existente

6 colores

Blanco, Perla, Hueso, Arena, Oliva y Oscuro

Renovar el piso **sin levantar el existente**

¿Renovar el piso sin levantar el existente, sin escombros y sin días de obra? El Micro Piso Lecatex es un **revestimiento tipo microcemento de alta resistencia** que crea superficies lisas y sin juntas, en pisos y paredes interiores.

Se instala sobre múltiples superficies (azulejos, cemento, mármol, entre otras) sin retirar el revestimiento existente. Es un producto para interiores: para pisos exteriores, galerías y patios está Lecatex Stone; para bordes de pileta y solariums, el Kit MicroSolarium Atérmico. Fabricado por Lecatex en Pilar, Buenos Aires.

Ideal para

Baños y cocinas (sin quitar los azulejos), livings y dormitorios, pasillos y locales comerciales que no pueden frenar la actividad por una obra.

Se aplica sobre

Azulejos y cerámicos, cemento, mármol y otras superficies firmes, limpias y secas, con puente de adherencia.

Uso

Exclusivo interior. No es para exterior, piletas ni solariums.



Acabado continuo

Liso, sin juntas, de fácil limpieza.

01

Resistencia y durabilidad

Ideal para áreas de alto tránsito: viviendas, comercios y oficinas.

02

Fácil aplicación

Instalación rápida y limpia sobre el piso existente, sin escombros.

03

Estética moderna

Acabado contemporáneo, continuo y uniforme, en seis colores. Fácil mantenimiento.

KIT

10 kg

12 m²

RENDIMIENTO TEÓRICO

Baños y ambientes chicos.

KIT

25 kg

30 m²

RENDIMIENTO TEÓRICO

Ambientes completos. Dos componentes: áridos (A) + aditivo color (B).

SISTEMA

Dos componentes: áridos + aditivo color

PUENTE DE ADHERENCIA

Rodillo, brocha o llana; seca 2 a 4 h

ACABADO BRILLANTE (OPCIONAL)

Hidrolaca, 3 a 4 manos

BASE IRREGULAR

Base Niveladora Lecatex previa

MANOS

2 o 3, con lijado suave entre manos

SELLA PORO

Una mano, protege e impermeabiliza

USO

Interior, pisos y paredes

COLORES

Blanco, Perla, Hueso, Arena, Oliva y Oscuro

¿Cuánto necesita? Divida los m² por 30 (kit de 25 kg) o por 12 (kit de 10 kg): un living de 45 m² lleva dos kits de 25 kg. Sume el puente de adherencia y el sella poro del sistema. El cotizador de www.lecatex.com.ar lo calcula.

Colores disponibles



Blanco



Perla



Hueso



Arena



Oliva



Oscuro

Productos complementarios

Base Niveladora

Monocomponente, solo se agrega agua: nivela irregularidades antes del micro piso.

Puente de adherencia y sella poro

Completan el sistema: anclaje sobre el piso existente y protección final.

Hidrolaca

Laca al agua transparente para acabado brillante, en 3 a 4 manos.

01 Base niveladora (opcional)

Si la superficie tiene irregularidades, aplicar la Base Niveladora Lecatex (monocomponente, solo se agrega agua) con llana o espátula en capa uniforme y dejar secar.

02 Puente de adherencia

Aplicar una capa uniforme con rodillo, brocha o llana sobre la superficie limpia y seca. Dejar secar 2 a 4 horas.

03 Mezcla del micro piso

En un balde aparte, colocar el componente B (aditivo color) y agregar de a poco el componente A (áridos) en forma de lluvia, mezclando con herramienta eléctrica hasta una masa homogénea sin grumos.

04 Aplicación

Aplicar en 2 o 3 manos con llana, lijando suave entre manos y con un lijado final para un acabado prolijo.

05 Sella poro

Aplicar una mano con rodillo, brocha o fratacho de goma espuma para proteger e impermeabilizar.

06 Acabado brillante (opcional)

Para terminación brillante, aplicar 3 a 4 manos de Hidrolaca Lecatex.

Condiciones para aplicar

Clima

No aplicar con pronóstico de lluvia ni con humedad relativa ambiente mayor al 80 %.

Temperatura

Entre 3 °C y 40 °C. Fuera de ese rango el secado y la adherencia se ven afectados.

Herramientas

Lavar herramientas y superficies manchadas con agua y detergente antes de que el producto seque.

En obra



Hueso

Pared y piso continuos.



Arena



Oscuro

Soporte técnico de fábrica. Ante cualquier duda durante la aplicación, Lecatex responde por WhatsApp al +54 9 11 5657-8797, con fichas técnicas y criterio de fabricante.

Ficha rápida

SISTEMA

Dos componentes: áridos + aditivo color

PUENTE DE ADHERENCIA

Rodillo, brocha o llana; seca 2 a 4 h

ACABADO BRILLANTE (OPCIONAL)

Hidrolaca, 3 a 4 manos

MANOS

2 o 3, con lijado suave entre manos

SELLA PORO

Una mano, protege e impermeabiliza

USO

Interior, pisos y paredes

Preguntas frecuentes

¿Qué es el micro piso?

Un revestimiento tipo microcemento de alta resistencia que crea pisos y paredes continuos, sin juntas, sobre múltiples superficies y sin obra.

¿Cuánto rinde?

Kit de 25 kg: 30 m². Kit de 10 kg: 12 m² (rendimiento teórico).

¿Se puede aplicar sobre cerámicos existentes?

Sí, se instala sobre múltiples superficies sin necesidad de retirar el piso anterior, con el puente de adherencia del sistema.

¿Sirve para exterior o para el borde de la pileta?

No. El Micro Piso es exclusivo para interiores. Para exterior está Lecatex Stone y para bordes de pileta y solariums, el Kit MicroSolarium Atérmico.

Dónde conseguirlo

En su punto de venta

Consulte stock, presentaciones y colores disponibles en el comercio donde recibió esta guía.

Cotizador online

En www.lecatex.com.ar/cotizador calcula la cantidad exacta de producto para su obra en un minuto.

Lecatex

www.lecatex.com.ar • Instagram
@lecatexrevestimientos • Fábrica en
Pilar, Buenos Aires.