

Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS



GUÍA DEL PRODUCTO • IMPERMEABILIZANTES

Pintura Impermeabilizante de Caucho

Revestimiento elástico de caucho para paredes: protege y embellece frentes, muros, medianeras y techos de chapa contra la humedad y las filtraciones, en una sola operación.

1,5 m² por litro

terminado a dos manos • 20 L ≈ 30 m²

Elasticidad extrema

cubre microfisuras y evita nuevas

4 colores

Rojo Teja, Gris Oscuro, Gris Claro y Gris Medio

Un escudo elástico **para la pared**

¿Humedad en las paredes, revoques que se descascaran, salitre que vuelve cada invierno? La Pintura Impermeabilizante de Caucho es un **revestimiento elástico de última generación** que protege y embellece frentes, muros, techos de chapa y maderas de exterior en una sola operación.

Forma una película continua y sin uniones que acompaña la dilatación y contracción de los materiales, cubre microfisuras y evita que se formen nuevas. Previene corrosión, pudrición, hongos y salitre, con una terminación satinada de gran poder cubritivo. Fabricada por Lecatex en Pilar, Buenos Aires.

Ideal para

Frentes y fachadas, muros, contrafrentes y medianeras, paredes exteriores de revoque, hormigón o ladrillo a la vista, patios de luz y techos de chapa.

También en interiores

Paredes interiores con problemas de humedad proveniente del exterior.

Antes de aplicar

Sobre revoques nuevos o superficies que desprenden polvo, una mano de fijador sellador. El salitre se trata primero.



Muro de ladrillo protegido

Película continua que sigue la textura del material.

01

Elasticidad extrema

Acompaña los movimientos de los materiales, cubre microfisuras y evita que aparezcan nuevas.

02

Barrera impermeable

Película continua y sin uniones contra el agua de lluvia. Previene corrosión, pudrición, hongos y salitre.

03

Decora y renueva

Gran poder cubritivo y terminación satinada de alta calidad. Resiste rayos UV, contaminación y cambios de temperatura.

BALDE

10 litros

≈ 15 m²

TERMINADO A DOS MANOS

Para sectores, medianeras chicas y patios de luz.

BALDE

20 litros

≈ 30 m²

TERMINADO A DOS MANOS

La presentación para frentes completos. 1,5 m² por litro a dos manos.

BASE

Caucho, base acuosa

MANOS

Dos (tercera opcional en muros muy porosos)

ENTRE MANOS

4 a 6 h

TERMINACIÓN

Satinada

DILUCIÓN

Sin diluir

SECADO AL TACTO

1 a 2 h

HERRAMIENTA

Rodillo de lana de pelo medio

USO


Exterior e interior

¿Cuánto necesita? Divida los m² de pared por 1,5 para obtener los litros a dos manos: un frente de 45 m² lleva 30 litros (un balde de 20 L y uno de 10 L). En muros muy porosos o irregulares prevea una tercera mano. El cotizador de www.lecatex.com.ar hace el cálculo exacto.


Colores disponibles



Rojo Teja



Gris Oscuro



Gris Medio



Gris Claro

Productos complementarios

Fijador Sellador

Una mano previa sobre revoques nuevos o superficies que desprenden polvo, para asegurar la adherencia.

Sellador de Grietas y Fisuras

Para cerrar fisuras marcadas y uniones entre materiales antes de pintar.

Barrera Química

Si la humedad sube desde el piso (capilaridad), primero se trata el muro por inyección; después se protege con la pintura.

01 Preparación del muro

Limpio, seco y firme. Eliminar polvo, grasa, moho y algas con cepillo y agua (para hongos, solución de agua con lavandina). Raspar con espátula toda pintura floja o descascarada.

02 Tratamiento del salitre

Si hay salitre, cepillar y lavar con solución de ácido muriático al 10 % (con protección), enjuagar y dejar secar 24 a 48 horas.

03 Fijador

Sobre revoques nuevos o superficies que desprenden polvo, aplicar una mano de fijador sellador y dejar secar.

04 Primera mano

Mezclar bien y aplicar sin diluir con rodillo de lana de pelo medio, cubriendo de forma uniforme. Dejar secar 4 a 6 horas.

05 Segunda mano

Sin diluir, en sentido cruzado a la anterior. Con esta mano la mayoría de las superficies quedan protegidas.

06 Tercera mano (opcional)

En muros muy porosos, irregulares o muy expuestos, para máxima protección y durabilidad.

Condiciones para aplicar

Clima

No aplicar con pronóstico de lluvia ni con humedad relativa ambiente mayor al 80 %.

Temperatura

Entre 3 °C y 40 °C. Fuera de ese rango el secado y la adherencia se ven afectados.

Herramientas

Lavar herramientas y superficies manchadas con agua y detergente antes de que el producto seque.

En obra



Rojo Teja


Terminación satinada.



Gris Claro



Gris Medio



Gris Oscuro

Soporte técnico de fábrica. Ante cualquier duda durante la aplicación, Lecatex responde por WhatsApp al +54 9 11 5657-8797, con fichas técnicas y criterio de fabricante.

Ficha rápida

BASE

Caucho, base acuosa

MANOS

Dos (tercera opcional en muros muy porosos)

ENTRE MANOS

4 a 6 h

DILUCIÓN

Sin diluir

SECADO AL TACTO

1 a 2 h

HERRAMIENTA

Rodillo de lana de pelo medio

Preguntas frecuentes

¿Cuánto rinde?

Rinde 1,5 m² por litro terminado a dos manos: un balde de 20 L cubre aproximadamente 30 m².

¿Cuánto tarda en secar?

Seca al tacto en 1 a 2 horas. Entre manos conviene esperar de 4 a 6 horas.

¿Para qué superficies sirve?

Para paredes, frentes y muros expuestos a la humedad: revoque, hormigón, ladrillo a la vista, y también techos de chapa y maderas de exterior.

¿Sirve si la humedad sube desde el piso?

La humedad de cimientos (capilaridad) se trata primero con Barrera Química por inyección. Después, la pintura protege el muro de la lluvia y evita que el problema vuelva desde afuera.

¿Se puede aplicar sobre una pared pintada?

Sí, si la pintura está firme. Se lava, se raspa lo flojo y se aplica en dos manos.

Dónde conseguirlo

En su punto de venta

Consulte stock, presentaciones y colores disponibles en el comercio donde recibió esta guía.

Cotizador online

En www.lecatex.com.ar/cotizador calcula la cantidad exacta de producto para su obra en un minuto.

Lecatex

www.lecatex.com.ar · Instagram @lecatexrevestimientos · Fábrica en Pilar, Buenos Aires.