

Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS



GUÍA DEL PRODUCTO • IMPERMEABILIZANTES

ImpermaFlex **Protect**

Pintura ultraconcentrada para membrana de caucho. Sella, cubre y embellece la impermeabilización ya aplicada, con máximo rendimiento y terminación profesional.

60 m² por balde

de 20 L, a una mano

Una sola mano

alto poder cubritivo

5 colores

Blanco, Gris Claro, Gris Oscuro, Beige y Teja

El acabado que protege **la inversión**

Impermeabilizó el techo y ahora quiere que dure y se vea profesional. ImpermaFlex Protect es la pintura ultraconcentrada creada especialmente como **acabado final de la membrana de caucho ImpermaFlex Ultra**: sella, cubre y embellece la superficie ya impermeabilizada, sumando una capa extra de protección.

Gracias a su fórmula ultraconcentrada de alto rendimiento, logra un poder cubritivo excepcional con una sola mano y una terminación uniforme, resistente y prolija. Fabricada por Lecatex en Pilar, Buenos Aires.

Ideal para

Renovar el color de techos con membrana de caucho, terminar impermeabilizaciones nuevas con acabado profesional y proteger la inversión ya hecha en el techo.

Se aplica sobre

Membrana de caucho ImpermaFlex Ultra seca y limpia. Con rodillo, pincel o soplete airless.

Otras membranas

Está formulada para membranas de caucho. Para otros casos, consulte al soporte técnico de Lecatex.



Terminación en Teja

Color uniforme sobre la membrana ya aplicada.

01

Fórmula concentrada

Mayor rendimiento por litro: hasta 60 m² con el balde de 20 L.

02

Alto poder cubritivo

En general alcanza con una sola mano. Secado rápido y fácil aplicación.

03

Mayor protección

Sella y protege la membrana aplicada, alargando su vida útil y mejorando el aspecto final.

BALDE

4 litros

10 m²

A UNA MANO

Detalles, reparaciones y techos chicos.

BALDE

10 litros

30 m²

A UNA MANO

Balcones, terrazas y techos medianos.

BALDE

20 litros

60 m²

A UNA MANO

La presentación de obra.

BASE

Acuosa, ultraconcentrada

MANOS

Una; segunda opcional cuando la primera está seca

SOBRE

Membrana ImpermaFlex Ultra seca

TERMINACIÓN

Uniforme y profesional

DILUCIÓN

Hasta 10 % con agua (puede reducir parcialmente la impermeabilidad)

HERRAMIENTAS

Rodillo, pincel o soplete airless

SECADO

Rápido

USO

Exterior, techos y terrazas

¿Cuánto necesita? Divida los m² del techo por 60 (balde de 20 L), 30 (10 L) o 10 (4 L). Un techo de 50 m² lleva un balde de 20 L a una mano. Si prevé una segunda mano, duplique la cantidad. Pídala junto con la membrana para ahorrar en el envío.

Colores disponibles



Blanco



Gris Claro



Gris Oscuro



Beige



Teja

Productos complementarios

Membrana de Caucho ImpermaFlex Ultra

La membrana para la que fue creada: primero se impermeabiliza, después se termina con Protect.

Sellador de Grietas y Fisuras

Antes de la membrana, para cerrar fisuras, uniones y encuentros.

Membrana Híbrida de Poliuretano

Si busca un sistema en blanco reflectante de alta performance, consulte la Híbrida.

01 Superficie

La membrana ImpermaFlex Ultra debe estar totalmente seca, limpia y libre de polvo.

02 Mezclado

Mezclar bien. Se puede diluir hasta 10 % con agua, aunque la dilución puede reducir parcialmente la impermeabilidad: conviene aplicarla pura.

03 Aplicación

Una sola mano pareja con rodillo, pincel o soplete airless, cubriendo toda la superficie y los encuentros.

04 Segunda mano (opcional)

Solo si se busca mayor uniformidad de color: aplicarla cuando la primera esté totalmente seca al tacto.

Condiciones para aplicar

Clima

No aplicar con pronóstico de lluvia ni con humedad relativa ambiente mayor al 80 %.

Temperatura

Entre 3 °C y 40 °C. Fuera de ese rango el secado y la adherencia se ven afectados.

Herramientas

Lavar herramientas y superficies manchadas con agua y detergente antes de que el producto seque.

En obra



Terminación Teja

Sobre membrana de caucho.



Antes de la terminación

Membrana ImpermaFlex Ultra aplicada.

Soporte técnico de fábrica. Ante cualquier duda durante la aplicación, Lecatex responde por WhatsApp al +54 9 11 5657-8797, con fichas técnicas y criterio de fabricante.

Ficha rápida

BASE

Acuosa, ultraconcentrada

MANOS

Una; segunda opcional cuando la primera está seca

SOBRE

Membrana ImpermaFlex Ultra seca

DILUCIÓN

Hasta 10 % con agua (puede reducir parcialmente la impermeabilidad)

HERRAMIENTAS

Rodillo, pincel o soplete airless

SECADO

Rápido

Preguntas frecuentes

¿Para qué sirve ImpermaFlex Protect?

Es el acabado final ideal para la membrana de caucho ImpermaFlex Ultra: sella, cubre y embellece la impermeabilización con alto poder cubritivo.

¿Cuánto rinde?

Balde de 20 L: 60 m² · 10 L: 30 m² · 4 L: 10 m², a una mano.

¿Se puede aplicar sobre otras membranas?

Está formulada especialmente para membranas de caucho. Para otros casos, consulte por WhatsApp al soporte técnico de Lecatex.

¿Es obligatoria sobre la membrana?

No, la membrana ImpermaFlex Ultra impermeabiliza por sí misma. Protect suma una capa de protección, mejora el aspecto y permite elegir el color del techo.

Dónde conseguirlo

En su punto de venta

Consulte stock, presentaciones y colores disponibles en el comercio donde recibió esta guía.

Cotizador online

En www.lecatex.com.ar/cotizador calcula la cantidad exacta de producto para su obra en un minuto.

Lecatex

www.lecatex.com.ar · Instagram @lecatexrevestimientos · Fábrica en Pilar, Buenos Aires.